

## डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर

नॅक समिती तर्फे 'अ+' दर्जा प्राप्त

विद्यापीठ परिसर,

छत्रपती संभाजीनगर - ४३१ ००४

(महाराष्ट्र)

ई.पी.ए.बी.एक्स. :- (०२४०) २४०३३९७ ते ४००  
 कार्यालय दूरध्वनी :- (०२४०) २४०३१०४ ते १०६  
 कुलसचिव (का). :- (०२४०) २४०३३३३  
 कुलसचिव (नि). :- (०२४०) २४००२०३  
 फॅक्स :- (०२४०) २४०३११३ / २४०३३३५  
 तार :- बामुसिटी  
 Web Site :- www.bamu.ac.in  
 E-mail :- registrar@bamu.ac.in



संदर्भ क्र. युई/भांडार/२०२५-२६/ 2168

दिनांक: १२/०३/२०२६  
18

विषय: दरपत्रक सादर करणे बाबत.

महोदय,

वरील विषयास अनुसरून कळविण्यात येते की, स्थावर विभागात Office Furniture at UGC-Malaviya Mission Teacher Training Centre in University campus खरेदी/ सेवा / देखभाल दुरुस्तीसाठी खाली नमुद केलेल्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून दि. २३/३/२०२६, रोजी दुपारी ५:०० PM वाजेपर्यंत दरपत्रक सादर करावेत.

Sr. No.	Name of the Article with Description or Specification	Qty.	Rate	Total Cost
1	Mid Back chair Chair with Net Back with Fixed Armrest Color - Black	5		
2	make High Back Chair Specification:- SEAT ASSEMBLY: The seat is made up of 1.5 ± 0.1 cm thick hot - pressed plywood upholstered with fabric and moulded polyurethane foam. SEAT SIZE: 51.8cm (W) x 49.7cm (D) BACK ASSEMBLY: The Back is injection moulded in glass filled Nylon which is upholstered with Mesh fabric. The back consist of adjustable Lumbar support made of injection moulded Polypropylene having an adjustment of 5.0 ± 0.1 cm. BACK SIZE: 47.9 cm(W) x 66.9 cm (H). HIGH RESILIENCE (HR) POLYURETHANE FOAM: The HR polyurethane seat foam is moulded with density 45+/-2 kg/m3 and hardness 16 ± 2 kgf as per IS:7888 for 25% compression. ARMRESTS (ADJUSTABLE) :The height adjustable armrest is made of Polypropylene and can be adjusted to 6.0±0.1cm height. It also has swivel and To and Fro adjustment with moulded PU armtop. ACTIVE BIO-SYNCHRO MECHANISM: The adjustable tilting mechanism is designed with the following features: 360° revolving type. Front-pivot for tilt with feet resting on ground & continuous lumbar support ensuring more comfort. Tilt tension adjustment can be operated in seating position. 5 position Tilt limiter giving option of variable tilt angle to the chair. Seat / back tilting ratio of 1:2. The mechanism housing is made up of HPDC Aluminium & black powder coated (DFT 40 to 60 micron) HEADREST: The Headrest sub- assembly is made up of injection moulded glass filled Polypropylene which is upholstered with moulded HR polyurethane foam and fabric. It has an adjustment of 3.0 ± 0.1cm & it is assembled over GRETA 2.0 Full back chair. The complete headrest assembly is retro fit to the main chair PNEUMATIC HEIGHT ADJUSTMENT: The pneumatic height adjustment with an adjustment stroke of 10.0 ± 0.3cm PEDESTAL ASSEMBLY The pedestal is injection moulded in 30% glass-filled Nylon and fitted	2		
	Sliding Glass Door Unit Specification:- Sliding Door Unit shall be 900 mm (W) x 450 mm (D) x 1830 mm (H). The top shall be Metal top (1 mm add in unit height) .The Rigid Knock Down Construction , Back , Sides and Door shall be made from 0.7 mm high yield strength CRCA ,rest in 0.8 mm CRCA . CRCA - 'D' Grade as per IS-513 . Sliding door			

3	arrangement shall have sliding door with top hanging arrangement to prevent derailment . Each door shall be provided with 2 plastic roller having steel ball bearing for smooth movement of door & less noise . Glass Sliding Door Unit shall have glass door for visibility of the content . Locking shall be 5 lever cam lock for safe locking . Handle shall be plastic flush & recessed handle . Shelving shall have Height wise adjustable shelf mounting . Uniformly Distributed Load Capacity of the shelf is 40 Kg maximum . Sliding Door Unit shall have 4 no. of adjustable full shelves. Leveler shall be screw type leveler with hex plastic base and overall finish shall be epoxy polyester coated to the thickness of 50 microns . A4 size box file can be stored vertically on four shelves and clear space above fifth shelf is 220 mm .	2		
4	Office Table Size:- 1665 W x 900 D x 750 H Specification:- Table size shall be 1665 Width x 900 Depth x 750 Height . The top panels shall be made from 25 +/- 0.5 mm thick Pre - laminated boards as per with 2 mm thick PVC edge banding on all sides . Understructure shall be made from 0.9 mm +/- 0.09 mm thick powder coated 50 microns (+/-10) CRCA MS. Tubular Frame shall be sq. 25.4 +/- 0.3 mm x 1.2 +/- 0.096 mm thick MS ERW tube .Modesty panel shall be made from 1.0 +/- 0.09 mm thick powder coated 50 microns (+/- 10). The Storage shall be having shell 0.5 +/- 0.07 mm thick CRCA MS plus drawer tray 0.5 +/- 0.07 mm thick CRCA MS plus drawer front 0.8 +/- 0.1 mm thick CRCA MS . Also there should be 10 lever cam lock plus handles built in plastic.	01		
			<b>Total Amount</b>	

### दरपत्रका सोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.

1. Copy of acknowledgement of Income Tax Return for last financial year
2. Copy of Registration Certificate / Shop Act. License Copy
3. PAN Card.
4. GST Registration.

### विशेष टिप्पणी :-

- दरपत्रके दोन लिफाफ्यात सादर करावीत १) एका लिफाफ्यात वरील प्रमाणे तांत्रिकबाबीसह उपरोक्त कागदपत्रे असावीत २) दुसऱ्या लिफाफ्यात फक्त दर नमूद केलेले असावेत (दर सर्वकरांसहीत नमूद करावेत).
- नियमानुसार उपरोक्त कागदपत्रे आणि तांत्रिकबाबी असलेला पहिला लिफाफा उघडण्यात येईल. सर्व कागदपत्रे आणि विभागाच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणाऱ्या पुरवठाधारकांचा दर नमूद असलेला दुसरा लिफाफा उघडण्यात येईल.
- पात्र पुरवठाधारकांच्या कंपनीची प्रत, साहित्य कोणत्या कंपनीचे आहे, त्याची गुणवत्ता/दर्जा, विद्यापीठास सेवा दिलेली असल्यास समानधाकारक आहे किंवा नाही, या सर्व बाबींचा विचार करून साहित्य खरेदीची पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल
- फक्त ब्रॅन्डेड कंपनीचेच दर नमूद केलेले असावेत. लोकल मेड किंवा असॅम्बल केल्या जाणाऱ्या साहित्याचा खरेदी/सेवा देखभाल दुरुस्तीकरीता प्राप्त दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
- अधिकृत विक्रेता, अधिकृत वितरक, मुळ उत्पादक, लघु उद्योजक यांनी संबंधीत कागदपत्रे तांत्रिक लिफाफ्यासोबत सादर करावीत.
- पात्र पुरवठाधारकांनी सादर केलेले दर आणि प्रचलित बाजार दर तपासून सर्वात कमी (L<sub>1</sub>) दर नमूद करणाऱ्या पुरवठाधारकांसोबत दरवाटाघाटी करण्यात येतील.
- दरवाटाघाटी नंतर अंतिम ठरलेल्या पुरवठाधारकांस रु. १ लक्ष वरील खरेदीसाठी आदेशपत्र देण्यापूर्वी (As per Accounts Code 5.44) ५ % सुरक्षा ठेव (Security Deposit) ०१ वर्षांच्या कालावधी करीता वित्त व लेखा विभागात जमा करावी लागेल.
- रु. २.५० लक्ष वरील खरेदी, सेवा व देखभाल दुरुस्तीसाठी शासन निर्णयानुसार GST TDS 2% कपात केला जाईल असा उल्लेख दरमागणीपत्रात करण्यात यावा.

कार्यकारी अभियंता